

TEGO® Dispers 660C

水性体系的润湿和分散剂(增容展色剂)

特性

- 特别适用于水性涂料
- 提高色浆和基料的相容性。提高颜料接受性。
- 不含溶剂和 NPE

应用实例

- 水性建筑涂料
 - 水性色浆
 - 通用色浆
- 推荐用量 总配方的 0.5-3.0%

使用方法

- Dispers 660 C 可以后添加。
- 用于色浆时, Dispers 660 C 可以和其它的分散剂搭配使用, 可使颜料更加稳定。
- 在颜料分散过程如果产生泡沫, 可使用一种高效且相容性好的消泡剂浓缩液 (例如 TEGO® Foamex810、830、8050)

溶解性

混合比例(重量)	1:9
水	+
异丙醇	+
乙二醇丁醚	+
Dowanol PM	+
Texanol	-
正甲基吡咯烷酮	+
Proglyde DMM	+
石油溶剂	0
- =混浊/不溶	0 =乳光
	+ =透明

化学成份

含高颜料亲和基团的脂肪酸衍生物的水溶液。

技术数据

- 外观 透明到轻微混浊液体
- 活性物含量 40%
- 溶剂 水

登记状况

TEGO® Dispers 660C 活性成分记录在以下化学目录: EINECS, TSCA, DSL, AICS。

包装

25 公斤塑料桶
200 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中可达 6 个月