

TEGO® Dispers 710

用于溶剂型体系的聚合物型润湿和分散剂

特性

- 适用于无机和有机颜料
- 推荐用于色浆及直接研磨
- 优异的展色性
- 通过颜料的解絮凝来提高流动和光泽
- 防止颜料浮色

应用实例

- 丙烯酸/异氰酸酯、聚酯/异氰酸酯和环氧/聚胺类汽车和工业涂料
 - 丙烯酸/三聚氰胺和聚酯/三聚氰胺涂料
 - 用于无机和有机颜料的含树脂浓色浆
 - 聚酯/异氰酸酯、丙烯酸/异氰酸酯和不饱和聚酯类木器和家具涂料
- 推荐加入量：(以原装物计)
- 为无机颜料的 5-40%
- 为有机颜料的 15-40%
- 或为碳黑的 40-85%

使用方法

- 分散前加进研磨料中
- 可根据要求提供制造此类色浆的推荐配方

溶解性

混合比例(重量)	1:9
水	-
正丁醇	0
丁酮	+
醋酸丁酯	+
甲氧基乙酸丙酯	+
二甲苯	0
石油溶剂	-
Solvesso 150	-
- =混浊/不溶	0 =乳光 + =透明

化学成份

碱性氨基甲酸酯共聚物溶液

技术数据

- 外观 微黄色混浊液体
- 活性物含量 35%
- 溶剂 乙酸甲氧基丙酯/醋酸丁酯, 7:3

规格

- 不挥发物含量 (1h/120°C) 33.0-37.0%
- 粘度, 25°C 150-350mPas

登记状况

TEGO® Dispers 710 的活性成分记录在以下化学目录中：EINECS, TSCA, DSL。

包装

25 公斤铁桶
200 公斤铁桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月