

TEGO® Dispers 715W

用于水性体系的润湿和分散剂

特性

- 用于钛白粉和填料
- 有效降低研磨粘度
- 适用于所有乳液涂料和调色体系
- 相容性极好
- 对抗刮伤性影响很小
- 用它生产的涂料具有非常好的储存稳定性

应用实例

- 乳胶漆和灰泥
推荐加入量为总配方量：0.3-1.0%

使用方法

- 分散前加进研磨料中

溶解性

混合比例(重量)	1:9
水	+
异丙醇	+
乙二醇丁醚	+
Dowanol PM	+
Texanol	-
正甲基吡咯烷酮	-
Proglyde DMM	+
石油溶剂	-
- =混浊/不溶	0 =乳光
	+ =透明

化学成份

聚丙烯酸钠盐溶液

技术数据

- 外观 微黄色透明液体
- 活性物含量 40%
- 溶剂 水

规格

- 不挥发物含量 44-46%
(70min/130°C)
- PH 值 8-9

FDA/BgVV 状况

TEGO® Dispers 715W可根据FDA条例 21CFR 175.300 (树脂和聚合物涂料) 使用。

登记状况

TEGO® Dispers 715W的活性成分记录在以下化学目录：EINECS, MITI, TSCA, DSL, AICS, ECL。

包装

40 公斤塑料桶
1000 公斤大罐

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月