

TEGO® Dispers 752W

用于水性体系的润湿和分散剂

特性

- 特别用于透明氧化铁和透明钛白粉
- 特别推荐用于色浆生产
- 使最终涂料有良好的透明性
- 低起泡性
- 不含乙氧基壬基酚，溶剂和胺类

应用实例

用于下列涂料的浓色浆:

- 透明木器涂料
- 木器染色料
- 木器涂料
- 汽车底漆
- 工业涂料

推荐用量：按原装物算为颜料量的 20-65%

使用方法

- 分散前加进研磨料中
- 如需要，可提供推荐配方

溶解性

混合比例(重量)	1:9	
水	+	
异丙醇	+	
乙二醇丁醚	+	
Dowanol PM	+	
Texanol	0	
正甲基吡咯烷酮	+	
Proglyde DMM	-	
石油溶剂	0	
- =混浊/不溶	0 =乳光	+ =透明

化学成份

含颜料亲和基团的共聚物水溶液

技术数据

- | | |
|---------|---------|
| ● 外观 | 微黄色透明液体 |
| ● 活性物含量 | 50% |
| ● 溶剂 | 水 |

规格

- 不挥发物含量 (3h/120℃) 48.0-52.0%
- 粘度, 25℃ 150-350mPas
- PH 值 6.0-7.5

登记状况

TEGO® Dispers 752W活性成分记录在以下化学目录：
EINECS, TSCA。

包装

25 公斤塑料桶

1060 公斤 ecobulk

储存稳定性

密封容器中可达 6 个月