

TEGO® Wet 260

基材润湿剂

特性

- 特别适用于水性体系
- 高效
- 良好的再涂性

应用实例

- 汽车涂料
- 柔印和凹印油墨
- 丝网印刷油墨
- 塑料涂料
- 工业涂料
- 皮革涂料

推荐加入量为总配方量的 0.2-1.0%

使用方法

- 可以原装物或预稀释物形式加进涂料中

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	+	+
异丙醇	+	+
乙二醇丁醚	+	+
Dowanol®PM	+	+
Texanol	+	+
N-甲基吡咯烷酮	+	+
Proglyde DMM	+	+
石油溶剂	+	-
- =混浊/不溶	0 =乳光	+ =透明

化学成份

聚硅氧烷—聚醚共聚物

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

规格

- 不挥发份 95.0-100.0% (3h/105°C)
- 粘度, 25°C 30-150mPas
- 密度, 25°C 1.01-1.03g/ml
- 加德纳色号 ≤3

登记状况

TEGO® Wet 260 的活性组份记载在下列化学物质目录中: EINECS, TSCA, DSL, MITI, ECL

包装

25 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月