

TEGO® Wet 505

有消泡功能的基材润湿剂

特性

- 特别适用于水性体系
- 有效降低动态表面张力
- 提高对不同基材和颜料的润湿性
- 尤其推荐于研磨阶段加入
- 具有脱泡作用
- 良好的再涂性，重印性
- 非硅类
- 不含溶剂

应用实例

- 工业和防腐涂料
 - 柔版和凹版油墨
 - 汽车涂料
 - 木器和家具涂料
- 推荐加入量
按各种研磨料量计算 0.5 - 2.0%
按总配方量计算 0.1 -1.0%

使用方法

- 可以原装物或预稀释物形式加进涂料中
- 对色漆体系，推荐加入研磨料中
- 适宜于调漆过程加入或用于清漆

溶解性

混合比例(重量)	1:100	1:4
水	-	-
乙醇	+	+
异丙醇	+	+
丁醇	+	+
乙二醇丁醚	-	-
乙二醇	+	+
丙二醇	+	+
Dowanol®PM	+	+
Dowanol®DPM	+	+
TEXANOL	+	+
- =混浊/不溶	0 =乳光	+

化学成份

非离子有机表面活性剂

技术数据

- 外观 透明液体
- 活性物含量 100%

规格

- 羟基值 116-128 mg KOH/g
- 酸值 ≤0.15mg KOH/g

登记状况

TEGO® Wet 505 的活性组份记载在下列化学目录中：
EINECS, TSCA, MITI, DSL

包装

25 公斤塑料桶

储存稳定性

在密封容器中可达 12 个月